



DUOLAN® es una solución basada en agua que ha sido desarrollada con la última nanotecnología. Puede utilizarse en todas las superficies minerales como paredes, tejados o adoquines. DUOLAN® posee una composición especial, la cual reacciona con y se unifica activamente con materiales minerales de construcción como el hormigón, arcilla, etc. y protege las superficies contra la lluvia, suciedad, algas, contaminación, aceite y muchos más.

DUOLAN® se utiliza para el tratamiento de superficies de hormigón, arcilla, terracota, etc.

Recomendado para

Todas las superficies minerales.

Preparación

En superficies de hasta un año de antigüedad puede aplicarse directamente. Superficies más antiguas deben limpiarse con anterioridad al tratamiento con alta presión. Superficies excesivamente descoloridas o cubiertas de algas y moho deberán ser tratadas con antimoho apropiado y lavadas posteriormente.

Aplicación

Utilizar mopa de pelo largo o un rulo de pintura. La temperatura mínima durante la aplicación debe ser de 5°C.

Dosificación

150-200 ml/m², en función de la porosidad de la superficie.

Dilución

Aplicar sin diluir.

Tiempo de secado

Aprox. 1 hora (20°C y 60% HR).

Embalaje

Bidón de 25 litros (24 bidones/palet).

Aspecto

Solución lechosa, incolora una vez aplicada.

Limpieza material de aplicación

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

Almacenamiento

Almacenar bien cerrado. No exponer a la luz solar. Proteger de las heladas.

Caducidad

24 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Precauciones

DUOLAN® no se considera mercancía peligrosa. Nocivo en caso de ingestión. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Para obtener información completa sobre el manejo y precauciones, por favor lea la hoja de datos de seguridad y la etiqueta del producto.

Ventajas y Propiedades

- Basado en la última nanotecnología.
- Científicamente probado para la protección de superficies minerales mediante unificación activa.
- Minimiza la adherencia de manchas.
- Especialmente diseñado para adoquines, losas de patio y todas las superficies minerales.
- Extremadamente repelente al agua.
- No descolora y minimiza eflorescencias salinas.
- Reduce el crecimiento de moho, algas y líquenes.

