

thermaSOL® TopCoat

Pintura térmica para tejados a base de agua con propiedades térmicas, que protegen el tejado contra radiación solar, calor y rayos UVA

thermaSOL® mejora las propiedades mecánicas, el aspecto y la apariencia de su tejado. Con un tratamiento podrá ahorrar mucho dinero, ya que:

- Reducirá en gran medida las necesidades de refrigeración.
- Reducirá el consumo de energía (electricidad) y preservará los recursos naturales.
- Renueva su antiguo tejado en lugar de tener que sustituirlo.
- Las viviendas bien aisladas estarán protegidas contra la contaminación ambiental y, por tanto, gozarán de un ambiente interior más saludable.
- Las viviendas menos calurosas reducen las emisiones de CO2.
- Ahorra costes energéticos.
- Reduce el número de dispositivos de aire acondicionado en su hogar.
- Mejora de la temperatura ambiental dentro de la vivienda.

thermaSOL® es una fórmula líder, tanto para propietarios como para el medio ambiente.

Descripción

thermaSOL® TopCoat es un revestimiento para tejados único en su género, basado en las últimas tecnologías. Su fórmula hace que sea una solución que se une de forma activa al soporte. Penetra profundamente para crear un revestimiento resistente al calor.

Recomendado para

Ideal para tejados, tejas y soportes de hormigón, arcilla y fibrocemento.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, no dañada y libre de manchas.

Aplicación

Aplicar el producto con un pulverizador "airless", rodillo o brocha. La temperatura de las tejas no debe ser inferior a 5 ° C. No diluir. Recuerde: Siempre aplicar la imprimación antes de aplicar thermaSOL® TopCoat.

Consumo

1 litro por cada 4 à 6 m2 y capa, según la porosidad de la superficie.

Secado

Aprox. 1h30 por cada capa aplicada y con una temperatura ambiente de 20°C y un 60% de humedad.

Limpieza herramientas de aplicación:

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

Caducidad

24 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Precauciones

thermaSOL® no está clasificado como un producto peligroso (no requiere un etiquetado específico). Recomendamos leer detenidamente la etiqueta del envase y consultar la ficha de seguridad

Ventajas y Propiedades

- Hidrófugo.
- Respetuoso con el medioambiente.
- Limita la aparición de musgos, algas, etc.
- Previene las eflorescencias salinas
- Resistente a la intemperie.
- Buena resistencia a los rayos UVA.
- Económico y larga durabilidad.
- Ganancia en tiempo e inversión rentable.
- Muy buena elasticidad.

