



**DUOLAN®** es una solución basada en agua que ha sido desarrollada con la última nanotecnología. Puede utilizarse en todas las superficies minerales como paredes, tejados o adoquines. DUOLAN® posee una composición especial, la cual reacciona con y se unifica activamente con materiales minerales de construcción como el hormigón, arcilla, etc. y protege las superficies contra la lluvia, suciedad, algas, contaminación, aceite y muchos más.

DUOLAN® se utiliza para el tratamiento de superficies de hormigón, arcilla, terracota, etc.

### **Recomendado para**

Todas las superficies minerales.

### **Preparación**

En superficies de hasta un año de antigüedad puede aplicarse directamente. Superficies más antiguas deben limpiarse con anterioridad al tratamiento con alta presión. Superficies excesivamente descoloridas o cubiertas de algas y moho deberán ser tratadas con antimoho apropiado y lavadas posteriormente.

### **Aplicación**

Utilizar mopa de pelo largo o un rulo de pintura. La temperatura mínima durante la aplicación debe ser de 5°C.

### **Dosificación**

150-200 ml/m<sup>2</sup>, en función de la porosidad de la superficie.

### **Dilución**

Aplicar sin diluir.

### **Tiempo de secado**

Aprox. 1 hora (20°C y 60% HR).

### **Embalaje**

Bidón de 25 litros (24 bidones/palet).

### **Aspecto**

Solución lechosa, incolora una vez aplicada.

### **Limpieza material de aplicación**

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

### **Almacenamiento**

Almacenar bien cerrado. No exponer a la luz solar. Proteger de las heladas.

### **Caducidad**

24 meses (en envase original sellado).

### **Seguridad y Precauciones**

DUOLAN® no se considera mercancía peligrosa. Nocivo en caso de ingestión. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Para obtener información completa sobre el manejo y precauciones, por favor lea la hoja de datos de seguridad y la etiqueta del producto.

### **Ventajas y Propiedades**

- Basado en la última nanotecnología.
- Científicamente probado para la protección de superficies minerales mediante unificación activa.
- Minimiza la adherencia de manchas.
- Especialmente diseñado para adoquines, losas de patio y todas las superficies minerales.
- Extremadamente repelente al agua.
- No descolora y minimiza eflorescencias salinas.
- Reduce el crecimiento de moho, algas y líquenes.

