

DUOLAN® Wood Impregnator es una solución hidrófoba basada en agua y desarrollada utilizando la última nano-tecnologías. Repele el agua y protege las tejas evitando que penetre en ellas la humedad.

DUOLAN® Wood Impregnator mejora la funcionalidad y la apariencia de los tejados. Sus moléculas son tan diminutas que penetran hasta los poros más profundos, dando lugar a una superficie repelente agua. No impide que la superficie pueda transpirar de forma natural.

Uso recomendado

Todas las tejas y superficies de madera.

Preparación

Asegúrese que la superficie a tratar esté limpia y libre de agentes contaminantes.

Aplicación

Aplicar con bomba de baja presión, spray o bien con brocha o rodillo. Basta con una sola capa. La temperatura ambiental no debe ser inferior a 5 °C durante la aplicación.

Dosificación

150-200 ml/m², dependiendo de la porosidad.

Resistencia a la lluvia:

30-60 minutos en condiciones normales (en función de sustrato y temperatura).

Embalaje

Bidones de 25 litros (24 bidones/palet)

Apariencia

Líquido blanco y lechoso, incoloro una vez seco y penetrado.

Limpieza herramientas de aplicación:

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

Caducidad

24 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Precauciones:

Sin clasificación tóxica. Consulte ficha de seguridad y etiqueta del envase.

Ventajas & Propiedades

- Basado en la última nanotecnología
- Probado científicamente para la protección de superficies de madera mediante unión activa.
- Desarrollado especialmente para suelos, fachadas y tejados
- Extremadamente repelente al agua
- Efecto auto-limpiante
- No descolora
- Impide eflorescencias salinas
- Resistente a la intemperie
- Para uso interno y externo
- Estable contra rayos UVA, económico y de larga durabilidad
- Efecto autolimpiante
- Reduce el crecimiento de microorganismos

